

Terrassendach Garantie Zertifikat

Die Garantie greift direkt nach Rechnungsdatum.

Die Othmer Qualitätsgarantie bietet Ihnen auf:

	Gewährleistung	Garantie*
Aluminium	2 Jahre	10 Jahre
Beschichtung/Farbe	2 Jahre	10 Jahre
Glas	2 Jahre	10 Jahre
Dichtungen/Gummi	2 Jahre	5 Jahre

*Achtung ausgenommen sind: Kratzer, sowie Gebrauchsspuren im Glas und in der Beschichtung. Schrumpfen des Gummis. Beschädigungen durch falsches Reinigen. (siehe Reinigungshinweise)

Reinigungshinweise: Nach Montage:

1. Die Konstruktion sollte nach der Montage mit einem sanften, z.B. mit verdünntem Spülmittel, Reinigungsmittel oder einem speziellen Wintergarten Reiniger gesäubert werden.
2. Nach der Reinigung sollte die Terrassenüberdachung immer mit klarem Wasser nachgespült werden, um Rückstände vom Reinigungsmittel gründlich zu entfernen.
3. UV-sowie Infrarotstrahlungen können in Verbindung mit Reinigungsmittelrückständen irreparable Beeinträchtigungen der Beschichtung/Farbe verursachen.
4. Nach Empfehlung sollte man die Terrassenüberdachung mindestens 2-mal im Jahr vollständig reinigen.
5. Bitte verwenden Sie keine Lösungsmittel mit Ätzstoffen, Ketonen, mehrwertigen Alkoholen, Glykolether, halogenierten Kohlenwasserstoffen oder ähnlichen Substanzen. Außerdem sollten Sie auch keine scheuernden Reinigungsprodukte, sowie stark saure oder alkalische Reinigungsmittel verwenden.
6. Es wird empfohlen die Reinigung nicht bei vollem Sonnenschein durchzuführen, um eintrocknen des Reinigungsmittels zu verhindern.
7. Dampfreiniger und Hochdruckreiniger sind nicht zugelassen.

Besondere Hinweise zu Strukturlacken:

1. Die Oberfläche muss immer vorab mit kaltem Wasser abgespült werden, um nicht festsitzenden Schmutz oder Staub zu entfernen.
2. Die Oberfläche mit einer milden Seifenlauge mithilfe eines Schwamms, einem Microfasertuch oder einer weichen Bürste gründlich einseifen und kurz einwirken lassen. Die Einwirkzeit darf nicht länger als 1 Stunde sein.
3. Gründlich mit kaltem Wasser spülen. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist für die beschichtete Oberfläche mit einem Mindestabstand von 1 Meter möglich. Die Verwendung eines Dampfreinigers ist nicht zugelassen.
4. Die Oberfläche nach dem Spülen mit einem weichen Tuch oder einem Fensterleder (Reinigungsmittelfrei) trocknen.